



Ein Gießharzarbeitsplatz der Extra-Klasse, der sich durch seine Multifunktion und Optik auszeichnet. Modifizierbar für verschiedene technische Anforderungen. Praktisch und rationell im Arbeitsablauf, zuverlässig in der Absaugung an den Abrollvorrichtungen, der Absaugmulde, im Arbeitsplatz- und Bodenbereich. Abgebildeter Absaug-Schwenkarm und Unterdruckgerät sind Sonder-Zubehör gegen Aufpreis.

Abgebildeter Absaug-Schwenkarm und Unterdruckgerät sind Sonder-Zubehör gegen Aufpreis.



## HARDO GIESSHARZARBEITSPLATZ

Art. 32-29

- Aufbau mit 1 Schranktür, offenes Fach mit 1 Boden und Unterdruckkammer mit integriertem Ventilator
- 2 Fächer mit Abrollvorrichtung und transparenten Klappen
- Rückwand mit Metallbeschichtung
- Arbeitsplatz Moltiplex-Buche mit Spezialbeschichtung
- Alu-Gitter bündig in der Arbeitsplatte eingelassen
- Sandformgrube darunter, integriert, herausnehmbar
- Versorgungsblende einschließlich Druckluftanschluss, Manometer, Druckluftregler, Doppelsteckdose 230V, sowie Taster zum Ein- und Ausschalten des Ventilators
- Unterschrank mit Schubladen als Vollauszug in Führungsschienen gelagert
- Absauggitter im Bereich Abrollvorrichtung, Arbeitsplatz und Bodenabsaugung
- Fronten und sichtbare Außenwände aus Spanplatte Buche furniert

### Technische Daten

- Exhaustor explosionsgeschützt
- Ausziehlänge der Schubladen 58 cm
- Elektr. Daten: 230V/1Ph/50Hz/0,2kW
- Maße: 1300 × 700 × 2285 mm (B×T×H)
- Gewicht: 580 kg
- Weitere Konstruktionen auf Anfrage
- Zubehör auf Anfrage

Änderungen vorbehalten 02/17