



TRICHTERFRÄSMASCHINE TF5 STANDMODELL

Art. 49-05

- Zum Anschluss an zentrale Späne-Absauganlage
- Verstellbare Späne-Auffangschale
- Anschluss-Stutzen für Späne-Absauganlage Ø 100 mm
- Not-Aus-Fußschalter
- Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A
- Ein- und Aus-Taster für Fräsmotor
- Gewindebolzen M16 oder 5/8"
- Wellenschutz
- Fräsmotor stufenlos einstellbar von 0 - max. 2955 U/min
- Fräswellenlänge 430 mm (Neigungswinkel mechanisch einstellbar)
- Farbe: grau RAL 7035
- Elektr. Daten: 400 V/3 Ph/50 Hz
- Maße: Gesamthöhe 1380 mm
Sockelmaß 700×370 mm
Arbeitshöhe je nach Neigungswinkel von 940 mm - 1090 mm
- Gewicht: 118 kg

Änderungen vorbehalten 05/17

SOCKET ROUTER TF5 FLOOR MODEL

- Connectable to external chip suction unit
- Adjustable chip suction hood
- Connecting nozzle for separate, not included suction-unit
- Emergency stop foot button
- Connection cable with CEE-plug 16 Amp.
- ON and OFF button for milling motor
- Threaded bolt M16 or 5/8"
- Shaft protection sleeve
- Milling motor infinitely adjustable from 0 to max. 2955 r.p.m.
- Milling shaft length 430 mm (Inclination degree adjustable)
- Colour: grey RAL 7035
- Electr. specifications: 400 V/3 Ph/50 Hz
- Dimensions: total height 1380 mm
plinth size 700×370 mm
working height, depending on inclination-degree 940 mm - 1090 mm
- Weight: 118 kg

Modifications reserved 05/17