



## HARDO ELITE UNIT 165 B

Art. 13-33

Kombination von Ausputzmaschine und Presse

### HARDO Elite Combi 115 B:

- Zwillingssfräse (B-Fräse = Absatz- und Sohlenfräser)
- Integriertes Absaugsystem mit Filterplatten
- Absatzfrontkegel auf Bajonettverschluss
- Schleifbänder 2x 40 x Ø 175 mm
- Klappenbetätigung am jeweiligen Antrieb gekoppelt
- Bandspannung pneumatisch
- Revolverpolierabteilung einschl. 6 Armaturen
- Bimser multiverstellbar
- Doppeldrucktaster

### HARDO Schnellpresse Standard:

- Sicherheitsschaltung
- V-Druckbügel einschl. 12 Paar Innendruckplatten
- Schiebevorrichtung mit Sohlenkissen und Absatzdruckstück
- Arbeitsstände inkl. 3 Einsätze
- Kompressoranlage
- Ergonomisches HARDO Design
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Elektr. Daten: 400V/3Ph/50Hz/4,15kW
- Maße: 1650 x 780 x 1855 mm (BxTxH),  
Beleuchtung 2215 mm
- Gewicht: 560 kg

Änderungen vorbehalten 02/17

Combination of finisher and press

### HARDO Elite Combi 115 B:

- Twin trimmers (B-version = heel- and sole-trimmer)
- Integrated extraction system with filter pads
- Heel breaster on bajonet
- Sanding belts 2x 40 x Ø 175 mm
- Flap activation connected to the respective drive
- Belt tension pneumatical
- Polishing tools (6) on interchangeable shafts
- Naumkeag multi-adjustable
- Button panel

### HARDO rapid press Standard:

- Safety control unit
- V-arm incl. 12 pairs lasts
- Sliding device with sole cushion and heel press piece
- Work post incl. 3 feet
- Compressor unit
- Ergonomic HARDO Design
- Colour: light grey RAL 7035
- Electr. specifications: 400V/3Ph/50Hz/4,15kW
- Dimensions: 1650 x 780 x 1855 mm (wxdxh),  
lighting 2215 mm
- Weight: 560 kg

Modifications reserved 02/17