



HARDO IDEAL UNIT 165 B

Art. 08-04

Kombination von Ausputzmaschine und Presse

HARDO IDEAL Combi 115 B

- Kombinierte Ausputzmaschine
- Integriertes Absaugsystem mit Baumwollfilter
- Schräge Absaugwand
- Zwillingsfräse (B-Fräse = Absatz- und Sohlenfräser)
- Absatzfrontkegel auf Bajonettverschluss
- Schleifbänder 2 x 40 x Ø 175 mm
- Bandspannung manuell
- Revolverpolierabteilung einschl. 6 Armaturen
- Bimser

HARDO Schnellpresse Standard:

- Sicherheitsschaltung
- V-Druckbügel einschl. 12 Paar Innendruckplatten
- Schiebevorrichtung mit Sohlenkissen und Absatzdruckstück
- Kompressoranlage

- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Elektr. Daten: 400V/3Ph/50Hz/4,5kW
- Maße: 1650 x 780 x 1880 mm (BxTxH)
- Gewicht: 520 kg

Änderungen vorbehalten 02/17

Combination of finisher and press

HARDO IDEAL Combi 115 B

- Combined finisher
- Integrated extraction system with cotton filter
- Diagonal suction wall
- Twin trimmers (B-version = heel- and sole-trimmer)
- Heel breaster on bajonet
- Sanding belts 2 x 40 x Ø 175 mm
- Belt tension manual
- Polishing tools (6) on interchangeable shafts
- Naumkeag

HARDO rapid press Standard:

- Safety control unit
- V-arm incl. 12 pairs lasts
- Sliding device with sole cushion and heel press piece
- Compressor unit

- Colour: light grey RAL 7035
- Electr. specifications: 400V/3Ph/50Hz/4,5kW
- Dimensions: 1650 x 780 x 1880 mm (wxdxh)
- Weight: 520 kg

Modifications reserved 02/17